

---

<b>6 valvole</b> compreso occhio elettrico . . . . .	6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6E5 - 6X4
<b>7 gamme d'onda</b> . . . . .	16 - 19 - 25 - 31 - 40 - 50 - 190/580 mt; posizione fono
<b>Sensibilità d'antenna</b> . . . . .	3 ÷ 5 $\mu$ V
<b>Potenza d'uscita</b> . . . . .	3 watt
<b>Media frequenza</b> . . . . .	467 kHz
<b>Sensibilità per la Media Frequenza</b> . . . . .	20 $\mu$ Volt
<b>Altoparlante</b> . . . . .	SP 200/5.000
<b>Scala parlante:</b> 6 gamme di onde corte allargate - 1 gamma di onde medie - finestra di foratura: cm. 31,5 base x cm. 14,5 altezza	
<b>Controlli</b> . . . . .	Tono con int. rete - volume - gamme - sintonia
<b>Tensioni di rete</b> . . . . .	c.a. 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280 V (42 ÷ 60 Hz)
<b>Dimensioni</b> . . . . .	ingombro larghezza cm. 34,5; profondità cm. 16; altezza cm. 26
<b>Peso</b> . . . . .	kg. 6,100 escluso altoparlante e valvole

---